

UltraDot Technische Daten

Modell	Punktgröße auf 100 m	Sehfeld auf 100 m	Höhen- und Seitenverstellung	Leuchtpunktstärke	Maximale Absehen-Bewegung	Batterie	Batterie-Lebensdauer	Länge	Länge mit Verläng.	Gewicht incl. Batterie	Mittelrohrdurchmesser	Mittelteil-länge	Zubehör
UltraDot 25	10 cm	unbegrenzt	1/2 MOA Klick / 100 m	11 Stufen Verstellung	+/- 701,04 cm @ 91,44 m.	Lithium 3v UC 2032	20-4000 Stunden	129 mm	157 mm	111 g	25,4 mm	42,5 mm	1, 2, 3
UltraDot 30	10 cm	unbegrenzt	1/2 MOA Klick / 100 m	11 Stufen Verstellung	+/- 701,04 cm @ 91,44 m.	Lithium 3v UC 2032	20-4000 Stunden	129 mm	160 mm	116 g	30 mm	46,2 mm	1, 2
UltraDot 4 Dot	10/20/30/40 cm	unbegrenzt	1/2 MOA Klick / 100 m	11 Stufen Verstellung	+/- 701,04 cm @ 91,44 m.	Lithium 3v UC 2032	20-4000 Stunden	129 mm	156 mm	136 g	30 mm	54 mm	1, 2, 4, 5, 6
MatchDot	5/10/15/20 cm	unbegrenzt	1/2 MOA Klick / 100 m	11 Stufen Verstellung	+/- 701,04 cm @ 91,44 m	Lithium 3v UC 2032	20-4000 Stunden	129 mm	156 mm	136 g	30 mm	54 mm	1, 2, 4, 5, 6

1 = Verlängerung; 2 = Polfilter; 3 = Gummiblende; 4 = Weavertyp-Ringe; 5 = Schutzkappen; 6 = Inbusschlüssel für Montage